



- Quote espresse in millimetri.
- A e B servono per indicare la faccia con vernice a finire.

LAMIERA GRECATA TIPO OR 20/750/II/T e 20/940/II4/T

TABELLA DI PORTATA in daN/m² per lamiere in RAME SEMIDURO

	SPESSORE mm	FRECCIA vedi nota*	INTERASSI DI APPOGGIO in metri								
			0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40
TRAVE a 1 campata in semplice appoggio	0,50	1	553	338	195	123	82	58	42	32	24
		2			244	178	135	106	85	70	58
	0,55	1	632	377	218	138	92	65	47	35	27
		2			279	204	155	121	97	80	66
	0,60	1	714	427	247	155	104	73	53	40	31
		2				230	175	137	110	90	75
	0,70	1	858	498	288	181	122	85	62	47	36
		2				276	210	165	132	109	90
	0,80	1	980	569	329	207	139	98	71	53	41
		2				316	240	188	151	124	103
TRAVE a 2 campate 3 appoggi	0,50	1	446	306	222	169	132	105	84	63	49
		2								69	57
	0,55	1	515	352	256	194	152	119	94	71	55
		2								79	65
	0,60	1	579	395	286	216	168	131	106	80	62
		2								87	72
	0,70	1	709	481	348	261	199	156	124	93	72
		2								103	85
	0,80	1	844	571	411	302	230	181	142	107	82
		2								119	99
TRAVE a 3 campate 4 appoggi	0,50	1	540	372	272	205	137	96	70	53	41
		2					163	131	87	72	61
	0,55	1	624	429	313	229	154	108	79	59	45
		2					187	151	121	99	83
	0,60	1	702	481	350	259	174	122	89	67	51
		2					209	166	133	109	91
	0,70	1	862	588	426	302	203	142	104	78	60
		2					250	197	158	130	108
	0,80	1	1028	698	505	345	231	163	118	89	69
		2					290	228	183	150	125

ATTENZIONE:

- * I valori delle portate al punto 1 tengono conto della limitazione della freccia $\leq 1/200$ della luce d'appoggio.
- I valori delle portate sono espressi in daN/m², per trasformarli in Kg/m² vanno moltiplicati per 1,02.
- Calcoli eseguiti secondo la norma EC3 2001(1.3.)
- Tutti i dati inseriti in questa tabella sono informativi, spetta al progettista verificare le portate in funzione delle applicazioni.